

# KIBO stålgitterhegn SGH 30 & 36



Anvendes primært til:

- Industrianlæg
- Militærområder
- Bilforhandlere
- Havne



## Key features:

- Gitter af vandrette dobbelte rundstål og lodrette rundstål
- Kraftige rørstolper
- Specialbeslag
- Mulighed for malet overflade
- Mulighed for pigtråd i top



Specialbeslag besværliggør utidig demontage



SGH 30/36 fås med malet overflade, så hegnslinjen falder i ét med omgivelserne. Ved skærpede krav til sikkerheden kan hegnet desuden udstyres med to rækker pigtråd i top.

## SGH 30/36

- Gedigent gitterhegn med lang levetid



SGH 30/36 er et stærkt gitterhegn med lang levetid og kræver minimal vedligeholdelse.



SGH 30 og 36 fra KIBO Sikring er et robust stål gitterhegn med lang levetid. SGH 30/36 kræver minimal vedligeholdelse i forhold til fx fletvævshegn og er et af de stærkeste hegn på markedet. Derfor bruges SGH 30 og 36 typisk i industrien, på havne og hos bilforhandlere til afgrænsning af et begrænset område. SGH 30 og 36 er desuden udstyret med specialbeslag og sikringskruer, der gør utidig demontage vanskeligt.

Gitterhegnet leveres som standard i varmforzinket stål og er forsynet med vandrette dobbelte rundstål og lodrette rundstål, der tilsammen danner et stærkt gitter med masker i størrelsen 50 x 200 mm. Gitteret monteres til stolpen med specialbeslag af varmforzinket stål og rustfrie specialkruer.

Ved skærpede krav til sikkerheden kan SGH 30 og 36 med en hegnshøjde på 1830 mm og derover, leveres med to rækker pigtråd, hvilket gør hegnet ekstra svært at forcere.

Hegnet leveres i moduler på 2500 mm i varierende højder og kan også leveres malet i en nærmere defineret RAL-farve, så det passer godt til omgivelserne.

Eventuelle låger og porte kan leveres med gitterudfyldning, der matcher gitterhegnet.

## Tekniske specifikationer

<b>SGH 30:</b>	Vandrette dobbelte $\varnothing 8$ mm rundstål og lodrette 6 mm rundstål danner gitter med maskestørrelse 50 x 200 mm. Gitre højere end 1030 mm er forsynet med ca. 30 mm afskårne gitterender i overkant.
<b>SGH 36:</b>	Vandrette dobbelte $\varnothing 6$ mm rundstål og lodrette 5 mm rundstål danner gitter med maskestørrelse 50 x 200 mm. Gitre højere end 1030 mm er forsynet ca. 30 mm afskårne gitterender i overkant.
<b>Længde:</b>	2506 mm
<b>Højde:</b>	630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430 mm
<b>Stolpe:</b>	Firkantstolpe 60x40x2 mm med vejrbestandig plastafslutning i top. Stolperne nedstøbes/neddrives pr. ca. 2520 mm
<b>Montage:</b>	Gitter monteres til stolpe vha. specialbeslag af plast og rustfri specialskrue
<b>Overfladebehandling:</b>	Varmforzinkning efter DS/EN ISO 1461
<b>Optioner:</b>	<b>Overflade:</b> Standard + lakering Varmforzinkning + primer + dækmaling, plastmaling Standard RAL-farver 7016 - antrasit 6005 - grøn 7030 - grå 9010 - hvid Option: Alle øvrige RAL-farver  <b>Pigtråd:</b> Ved hegnshøjder på 1830 mm og derover kan hegnet leveres med 2 rækker pigtråd i top.

