

KIBO stålgitterhegn SGH 64



Anvendes primært til:

- Skoler og institutioner
- Industri- og havneanlæg
- Offentlige anlæg



Key features:

- Kraftige rørstolper nedstøbes i terræn.
- Vandrette og lodrette rundstål
- Specialbeslag giver solid befæstelse



SGH 64 fås i varierende højder. Ved skærpede krav til sikkerheden kan hegnet med en højde på minimum 203 cm forsynes med skråudliggere, eller som her lige op, for 2 rækker pigtråd. Dét gør hegnet ekstra svært at forcere.



Gitteret monteres til stolpen med specialbeslag af varm-forzinket stål og rustfrie specialsruer. Specialbeslagene gør det svært for ubudne gæster at demontere hegnet, mens gitterets konstruktion gør det umuligt at forcere.

Stærkt og stabilt stålgiitterhegn til fornuftig pris - et godt alternativ til fletvævshegn



Stålgiitterhegnet, SGH 64, fungerer som en stærk og enkel afgrænsning til et specifikt område. Her er et boligområde med legeplads indrammet af det neutrale hegn, der falder naturligt ind i omgivelserne.



Stålgiitterhegn SGH 64 fra KIBO Sikring er en hegnstype, der yder god beskyttelse af et område uden at kompromittere æstetikken i omgivelserne.

SGH 64 er et moderat kraftigt stålgiitterhegn, der især anvendes i forbindelse med offentlige bygninger og anlæg samt inden for dele af industrien. Ved skærpede krav til sikkerheden kan hegnet forsynes med skråudliggere med 45 graders vinkel i top for 2 rækker pigtråd. Dét gør hegnet ekstra svært at forcere.

Det stabile giitterhegn består af vandrette og lodrette rundstål, der danner giitter med afskårne giitterender i overkant. Maskestørrelsen i giitteret er på hhv. 50x200 og 50x50 mm. Giitterelementerne, der er varmforzinkede, leveres i moduler på 2504 mm i varierende højder. Derudover kan de leveres malet i en nærmere defineret RAL-farve.

Tekniske specifikationer

Konstruktionsprincip:	Vandrette dobbelte $\varnothing 4$ mm rundstål og lodrette 4 mm rundstål danner gitter med maskestørrelse på henholdsvis 50x200 og 50x50mm. Gittrene er forsynet ca. 30 mm afstkårne gitterender i overkant - ved H123 og H153 monteres gittrene så gitterenderne vendes nedad.
Længde:	2504 mm
Højde:	1230, 1530, 1730 og 2030 mm
Antal fixeringer til stolpe:	2, 3, 3 og 4 stk.
Montage:	Gitter monteres til stolpe via rustfri M6 u-bøjle, rustfri bagplade samt 2 stk. knækmøtrikker, der hindrer demontage.
Stolpe:	Firkantstolpe 60x40x2 mm med vejrbestandig plastafslutning i top. Stolperne neddrives til frostfri dybde pr. ca. 2520 mm
Overfladebehandling:	Varmforzinkning efter DS/EN ISO 1461
Optioner:	Overflade: Standar + lakering Varmforzinkning + primer + dækmaling, plastmaling Standard RAL farver 7016 - antrasit 6005 - grøn 7030 - grå 9010 - hvid Option: Alle øvrige RAL farver Skråudligger: Ved hegnshøjder på 2030 mm kan hegnet leveres med skråudligger med 45° vinkel i top for 2 rækker pigtråd